

RUST STOP METAL ENAMEL 3 IN 1 TM MAXIMA (HAMMERED - KLADIVKOVÝ EFEKT)



Typ: Špeciálny antikoróznny alkyd-styrénový email na kovové povrchy 3 v 1, ktorý zlučuje príľnavú podkladovú/základnú farbu, antikoróznnu ochranu a vrchný email. Vytvára tvrdý, antikoróznny film s kladivkovým efektom na povrchu, ktorý chráni kovy pred pôsobením vody, vzduchu, vplyvom počasia, a šíreniu hrdze. Nieje potrebná predúprava povrchov produktmi určenými na odstránenie hrdze a úprava podkladovým náterom.

Vytvára vysoko odolný náter, ktorý zakrýva malé nerovnosti povrchov, je odolný voči vode a poveternostným vplyvom, UV žiareniu, priemyselným olejom a čistiacim prostriedkom. Rýchlo schne čo umožňuje naniesť viacero vrstiev za jeden deň. Je charakteristický vysokou príľnavosťou k povrchom.

Oblasť nanášania: Antikoróznna farba Rust Stop Metal email 3 v 1, na kovy je určený ako antikoróznny a finálny dekoratívny náter na ochranu kovových povrchov (nenatretých, natretých a hrdzavých) vyrobených z ocele, železa, nerez a neželezných kovov (ploty, brány, konštrukcie, poľnohospodárske stroje, kovové púzdra, sústruh, kovové okná a dvere, dekoračné prvky atď.) a taktiež drevených povrchov v interieri a exteriéri.

Výdatnosť nanášania jednej vrstvy,
g/m²

80 – 125. V závislosti od povrchu a spôsobu nanášania.

Riedenie

Riedidlá TM Maxima

UPOZORNENIE! Nepoužívajte technický benzín, rozpúšťadlá a iné olejové rozpúšťadlá

Spôsob nanášania

Nanáša sa štetcom, váľčekom alebo spray pištoľou

Doba schnutia pri teplote (20±2) °C a priemernej vlhkosti (65±5) %

“schnutie od prašku” – 15 – 30 min., “na dotyk” 30 – 60 min., úplné schnutie 4 hodiny. Úplne vytvrdenie náteru do 24 hodín. Čas schnutia sa predlžuje v závislosti od poklesu teploty a zvýšenia relatívnej vlhkosti vzduchu

Farba

Antická zlatá, antracitová, bordová, bronzová, zelená, zlatá, strieborná,, karmen – červená, tmavo-hnedá, čierna,

Obsah sušiny %

50 -51 (v závislosti od farby)

Hustota, g/cm³

cca 1,03 podľa SSU ISO 2811-1 (v závislosti od farby)

Stupeň lesku, GU (jednotka lesku)

60 - 90 GU pri 60° podľa SSU ISO 2813 (v závislosti od farby)

Skladovanie


Skladujte a prevážajte v originálnych, dobre uzavretých, mimo dosahu deti. Chránite pred priamym slnečným žiarením a otvoreným ohňom.

Doba záruky – 24 mesiacov od dátumu výroby

CHRÁŇTE PRED MRAZOM!

Balenie

Plechovka: 0,75l , 2,5 l



RUST STOP METAL ENAMEL 3 IN 1 TM MAXIMA (HAMMERED - KLADIVKOVÝ EFEKT)

Návod na použitie:

Postup:

Pred nanášaním by mal byť povrch čistý a suchý, očistený od prachu, nečistôt, korózie, olejov, mastnôt, opadávajúcej farby. Pre lepšiu príľnavosť by mali byť čisté kovové povrchy opieskované. Odstráňte obrúsený prach a odmastnite povrch riedidlom, rozpúšťadlom. Zbavte natreté povrchy opadávajúcej farby, hrdze a ostanej špiny drôteným kartáčom alebo hrubozrným brúsnym papierom. Odstráňte hrubý prach a odmastite povrch rozpúšťadlom. Natreté drevené povrchy by mali byť očistené od starých náterov brúsnym papierom alebo železnou kefou

Aplikácia/nanášanie

Pred použitím farbu dôkladne premiešajte. Email nanášame váľčekom, štetcom s krátkymi štetinkami – 2–3 tenké vrstvy, alebo pištoľou (z vzdialenosti 15-20 cm tlakom 2 atm) v 3-4 vrstvy v 15 minútových intervaloch pre jednotlivé vrstvy. Pre dosiahnutie vysokej kvality a odolnosti náteru a dekoratívneho vzhľadu odporúčame na aplikáciu pistol/spray.

Riedte email s bezzápachovým riedidlom TM Maxima, max. 10% z celkovej váhy emailu pri nanášaní štetcom alebo váľčekom a max. 30-50% z celkovej váhy farby pri nanášaní pištoľou. Nanášanie náterov odporúčame pri teplote od + 10°C do + 25°C a vlhkosti vzduchu max. 85%.

Čistenie náradia

Očistite zbytok farby z náradia viacúčelovým riedidlom TM Maxima alebo ak je potrebné opláchnite teplou vodou a saponátom.

BEZPEČNOSŤ

Držte mimo dosahu ohňa

Aplikujte v dobre vetraných priestoroch

Zloženie VOC zodpovedá požiadavkám Regulations 2004/42/EC Kat. A/i (SB): 500 g/l. Pre osobnú bezpečnosť pri manipulácii používajte špeciálne oblečenie, gumenné rukavice, a pri striekaní pištoľou ochrannú masku, respirator. V prípade prehltnutia vyhľadajte zdravotnícku pomoc a predložte etiketu z originálneho balenia.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Produkt spĺňa zdravotné a bezpečnostné certifikáty min.zdravotníctva Ukraine.

Nevlievajte do odtokov, vodných nádrží alebo pôdy! Nespotrebované zvyšky farby a prázdne plechovky sa recyklujú ako bežný stavebný odpad.