

Acrylic impregnate – Akrylový impregnačný náter



Špecifikácia

- Hĺbkovo penetruje drevo.
- Poskytuje spoľahlivú ochranu proti vplyvom počasia a pohlcovaniu vlhkosti, chráni drevo pred plesňou, škodcami, hubami a hnilobou.
- Vytvára vrstvu, ktorá zvýrazňuje štruktúru dreva a jeho prirodzenú krásu.
- Farby produktu sú trvácne.

Oblasť nanášania

Používa sa ako ochranný a dekoračný náter obrúsených a neobrušených drevených povrchov a dreva (fasády budov, časti plotov, letných domčekov, balkónov, panelov, trámov, dverí, okenných rámov, nábytku, atď.) v interiéri a exteriéri.

Technické údaje

Výdatnosť na 1 vrstvu	50-150 ml/m ² , v závislosti na type dreva a spôsobe nanášania 200-250 ml/m ² , pre dosiahnutie optimálnych vlastností krytia
Riedenie	Voda. Určené k okamžitému použitiu, nieje potrebné riediť
Nanášanie	štetcom, váľčekom a špongiou. Nanášame v smere drevených vlákien along the wood fibers Doba schnutia je 1 hodina. Doba schnutia sa predlžuje v prípade poklesu teploty a zvyšovaní relatívnej vlhkosti vzduchu.
Obsah sušiny (SSU ISO 3251)	ab. 16-18%, v závislosti od farby
Hustota (SSU ISO 2811-1)	ab. 1.02-1.04 g/sm ³ , v závislosti od farby
Záručná doba	24 mesiacov od dátumu výroby
Balenie	0.75 nanášanie pri teplote od +5 °C do 35°C)
Farba	biela, bezfarebná, wenge, vlašský orech, dub, zelená, karpátska jedľa, gaštan, hnedá, mahagón, olivová, borovica, prírodný teak.



Návod na použitie

Príprava

1

Natieraný povrch by mal byť suchý (max. vlhkosť 20 %), prebrúsený a očistený od prachu, mastnoty, zmodravenia, starého náteru, a iných nečistôt.

2

Nanášanie

Impregnačný náter pred použitím dôkladne premiešajte. Náter je pripravený na okamžité nanášanie, nieje potreba ho riediť. Odporúčame nanášať pri teplote povrchu a vzduchu min. + 5 °C. Nenanášajte za priameho slnečného žiarenia, dažďa a silného vetra!

3

Čistenie náradia

Náradie po práci opláchnite pod tečúcou vodou.

BEZPEČNOSŤ

Neriedte farbu riedidlami. Neobsahuje toxické a nebezpečné látky. Zloženie VOC (Prchavé organické látky) spĺňa všetky požiadavky podľa Regulácie 2004/42 / EU Cat. A/k (WB): 100 g/l. Konkrétne VOC zloženie ≤ 25 g/l. V prípade kontaktu s pokožkou opláchnite pod tečúcou vodou. Skladujte v originálnych, dobre uzavretých baleniach pri tep. od +5 °C till +35 °C. Chráňte pred vlhkosťou, priamym slnečným svetlom a mrazom, skladujte mimo dosah detí.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Nevlívajte do odtokov, vodných nádrží alebo pôdy! Nespotrebované zvyšky farby a prázdne plechovky sa recyklujú ako bežný stavebný odpad na základe lokálnych, regionálnych, štátnych a medzinárodných zákonov.

Spoľahlivosť údajov je založená na laboratórnych testoch a praktických skúsenostiach. and practical experience. Kvalita a hodnovernosť údajov spĺňa TS U 24.3-32318370-010:2010. Výrobca / distribútor, nezodpovedá za škody spôsobené neodborným nakladaním, ktoré nieje v súlade s postupom zapísaným v tomto Technickom Liste. Zákazník sám rozhoduje o vhodnosti použitia produktu na konečný účel.

